

## Informacje o produkcie

# DHP480RME

AKUM. WIERTARKO-  
WKRETKA UDAROWA



## Specyfikacja techniczna

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg	0 - 1550 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0 - 6000 /min
Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg	0 - 23000 /min
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	36 / 54 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita)	199 mm
Waga z akumulatorem (EPTA)	1,8 kg

## Korzyści dla użytkownika

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę bitów
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką

Makita Sp. z o.o.

Bielsko-Biała 43-346, Ul. Bestwińska 103

Centrala: 33 484 02 00 E-mail: [info@makita.pl](mailto:info@makita.pl) [www.makita.pl](http://www.makita.pl)

