

Informacje o produkcie

DUR365UZ

AKUM. PODKASZARKA



Specyfikacja techniczna

Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	350 mm
Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym - 1 bieg	3500 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym - 2 bieg	5300 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym - 3 bieg	6500 obr./min
Waga z 2 akumulatorami	5,2 kg
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25LH
Wymiary (D x S x W)	1754 x 610 x 460 mm

Korzyści dla użytkownika

- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18V
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatorów

Makita Sp. z o.o.

Bielsko-Biała 43-346, Ul. Bestwińska 103

Centrala: 33 484 02 00 E-mail: info@makita.pl www.makita.pl

